

SYMH **T**
INSTITUCIONAL



SISTEMA DE LUCES AUTOMÁTICO



SISTEMA ANTILOQUEO DE FRENOS



LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

FICHA TÉCNICA

MOTOR: 4T monocilindrico, 4 válvulas

CILINDRADA: 278.3 cc (300cc Comercial)

POTENCIA: 25 hp @ 7500 rpm

TORQUE: 24 Nm @ 6000 rpm

CHASIS: Doble Cuna

ALIMENTACIÓN: Inyección Electrónica – EFi

EMISIONES: Euro 5

TRANSMISIÓN: 6 velocidades

SISTEMA DE FRENOS DELANTERO:

Disco Ø 288mm - sistema ABS

SISTEMA DE FRENOS TRASERO:

Disco Ø 222mm - sistema ABS

PESO EN SECO: 166 Kg

CAPACIDAD EN TANQUE: 11 L (2.90 gal)

RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 11.2:1



ILUMINACIÓN FULL LED



REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO



FRENO DE DISCO ABS DOBLE CANAL



ESPECIFICACIONES



Tipo: Doble propósito o enduro

Sistema de arranque: Eléctrico

Sistema de encendido: Electrónico

Embrague: Multidisco bañado en aceite

Transmisión: Cadena con soporte protector de cadena de disco

Suspensión delantera: Horquilla telescópica

Suspensión trasera: Monoamortiguada

Distancia al piso: 260 mm

Tablero de instrumentos: Digital con medidor de combustible y check engine

Accesorios: Soporte lateral, Protector inferior de motor, Parrilla porta maletero, Protectores de manillar, Mando de luces y Sirena impermeable.

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

- *EURO 5.
- *Refrigeración por Líquido
- *Inyección electrónica.
- *Caja de 6 velocidades (Motos más avanzado)
- *Sistema de frenos ABS doble canal
- *Discos de freno lobulados (Menor recalentamiento, frenado más efectivo).
- *Luminaria FULL LED.
- *Líneas de freno aceradas (Mejor resistencia de temperatura no sufre dilatación).
- *Soporte lateral con sensor de apagado.
- *Espejos con diseño moderno, antihongos y sin distorsión de imagen.
- *Direccionales traseras integradas.
- *Luces de parqueo.
- *Cadena con o'ring
- *Sistema Puerto USB de 5V – 2ª
- *Protección UV (Carenajes y plásticos más resistentes a la luz solar).

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

